

# ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

Для быстрого и удобного монтажа/демонтажа, безопасного перемещения панелей пола с гладкой поверхностью используется съёмник фальшпола с вакуумной системой. Состоит из двух вакуумных присосок диаметром 120 мм. Обеспечивает максимальный удерживаемый вес до 60 кг.

Для отвода статического электрического заряда необходимо заземление системы фальшпола. Это особенно актуально для помещений с большим количеством оборудования и проводов. Мы рекомендуем обеспечить заземление не менее одной стойки на каждые 6 кв. метров системы фальшпола. Элементы системы заземления AURAFORT® входят в перечень выпускаемой продукции от ТМ СИСТЕМА КМ®.

## СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО (ИНДУСТРИАЛЬНОГО) ФАЛЬШПОЛА TECHNORAPTOR®



### FPNS

#### Пневматический съёмник панелей

Используется для подъема, перемещения и установки плит фальшпола.



Артикул	Наименование	T	Код
FPNS	Пневматический съёмник панелей	1	L016183

### GOP2

#### Горизонтальный ограничитель плит фальшпола тип 2 s:2,0 мм

Применяется для надежной фиксации плит фальшпола.



Артикул	Наименование	T	EZ	HD
GOP2	Горизонтальный ограничитель плит фальшпола тип 2 s:2,0 мм	0,018	L048723	L048724

### FDL5-15 (20m)

Демпферная лента (уплотнительная лента). Размеры: 5x15мм.

Длина рулона 20 м. Используется на стыке плит фальшпола и стен для регулирования их положения и герметизации подпольного пространства.



Артикул	Наименование	T	Код
FDL5-15 (20m)	Демпферная лента (уплотнительная лента). Размеры: 5x15мм. Длина рулона 20 м	0,6125	L02027